


SITRAK TRACTO 4X2



Imágenes de referencia



SITRAK G5-330



CONTROL
ELECTRÓNICO
DE
ESTABILIDAD



SISTEMA
ANTIBLOQUEO
DE FRENOS



ASISTENTE
SALIDA CARRIL
INVOLUNTARIA



AIRBAGS



FRENADO
AUTÓNOMO DE
EMERGENCIA



ALERTA DE
COLISIÓN
FRONTAL

KUALIT
DISTRIBUIDOR SINOTRUK DIESEL

MODELO	SITRAK G5-330 MT	SITRAK G5-330 AMT
MOTOR		
MOTOR	SINOTRUK	SINOTRUK
REFERENCIA	MC07.33-50	MC07.33-50
POTENCIA (HP) @ RPM	330 Hp @ 2300	330 Hp @ 2300
TORQUE NM (LBFT) @ RPM	1238 NM (913 LBFT) @ 1200-1800 RPM	1238 NM (913 LBFT) @ 1200-1800 RPM
CILINDRAJE C.C.	6870	6870
SISTEMA DE INYECCIÓN	BOSCH COMMON RAIL	BOSCH COMMON RAIL
NIVEL DE EMISIONES	EURO V SCR	EURO V SCR

TRANSMISIÓN		
TRANSMISIÓN	SINOTRUK	SINOTRUK
REFERENCIA	HW15710L	HW15710AL
TIPO	MANUAL	MANUAL AUTOMATIZADA
NUMERO DE VELOCIDADES	10	10
RADIO PRIMERA VELOCIDAD 1a	14,28:1	14,28:1
RADIO ULTIMA VELOCIDAD 10a	1 : 1	1 : 1

EJES		
EJE MOTRIZ	SINOTRUK	SINOTRUK
MODELO	MCY12BGS	MCY12BGS
CAPACIDAD TOTAL EJE MOTRIZ LBS (KG)	26400 Lbs (12000 Kg)	26400 Lbs (12000 Kg)
RELACIÓN FINAL DE EJE	4,63:1	4,63:1
TIPO DE FRENO	CAMPANAS	CAMPANAS
EJE FRONTAL	SINOTRUK	SINOTRUK
MODELO	VGD71	VGD71
CAPACIDAD EJE LBS (KG)	15400 Lbs (7000 Kg)	15400 Lbs (7000 Kg)
DIRECCIÓN	ASISTIDA HIDRÁULICA BOSCH	ASISTIDA HIDRÁULICA BOSCH
TIPO DE FRENO	CAMPANAS	CAMPANAS

DESEMPEÑO		
RPM @ 80 KM/H	1880 RPM	1880 RPM
CAPACIDAD MÁXIMA DE ARRANQUE EN PENDIENTE	27%	27%
CAPACIDAD TÉCNICA HOMOLOGADA C2S3	40500 Kg	40500 Kg

FRENOS AUXILIARES		
FRENO DE MOTOR	EVb (ENGINE VALVE BRAKE)	EVb (ENGINE VALVE BRAKE)
FRENO DE AHOGO	SI	SI
POTENCIA FRENO EVb (KW)	200 KW	200 KW

FRENOS DE SERVICIO		
FABRICANTE	WABCO	WABCO
ABS (Antibloqueo de Frenos)	X	X
ASR (Antipatinado)	X	X
EBL (Distribuidor Fuerza Frenado)	X	X

MODELO	SITRAK G5-330 MT	SITRAK G5-330 AMT
SUSPENSIÓN		
SUSPENSIÓN DELANTERA	3 MUELLES + AMORTIGUADORES	3 MUELLES + AMORTIGUADORES
SUSPENSIÓN TRASERA	MECÁNICA MUELLES	MECÁNICA MUELLES
NUMERO DE MUELLES O BOMBONAS	3 + 2	3 + 2

PESOS Y DIMENSIONES		
PESO ESTIMADO DEL CHASIS	5700 Kg	5700 Kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE	ALUMINIO	ALUMINIO
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE	105 Gal	105 Gal
CAPACIDAD TANQUE DE ADBLUE	10 Gal	10 Gal
LARGO TOTAL (mm)	5915	6270
Ancho (mm)	2496	2496
Alto (mm)	2840	2840
Distancia entre ejes (mm)	3600	3600
RINES	Acero (Opcional Aluminio)	Acero (Opcional Aluminio)
LLANTAS	295/80R22,5	295/80R22,5
QUINTA RUEDA	JOST JSK36D	JOST JSK36D

EQUIPAMIENTO		
AIRE ACONDICIONADO	CON CONTROL ELECTRÓNICO	CON CONTROL ELECTRÓNICO
LUCES FRONTALES HALOGENAS	SI	SI
EXPLORADORAS	SI	SI
LITERA	SI	SI
SUSPENSIÓN CABINA DE CUATRO PUNTOS	RESORTES + AMORTIGUADORES	RESORTES + AMORTIGUADORES
ELEVACIÓN CABINA	HIDRÁULICA	HIDRÁULICA
AIRE ACONDICIONADO ESTACIONARIO DOMETIC	OPCIONAL	OPCIONAL
ASIENTO CONDUCTOR	NEUMÁTICO	NEUMÁTICO
ASIENTO PASAJERO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
CONTROL CRUCERO	SI	SI
BLOQUEO CENTRAL CON TELECOMANDO	SI	SI
ELEVACIONES ELÉCTRICAS	SI	SI
ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑO	SI	SI
CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE COLISIÓN	ECE R-29	ECE R-29
ANGULO DE APERTURA DE PUERTAS	90°	90°

Las características técnicas son ilustrativas y de referencia, no constituyen oferta comercial y fueron tomadas de la última actualización, las cuales pueden tener variaciones en cualquier momento. Las especificaciones definitivas del(los) vehículo(s) serán las que conozca y acepte el comprador en los documentos de compra del vehículo, incluyendo mas no limitándose a la factura y o contrato de compraventa. Así mismo, las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso, dependiendo su disponibilidad y podrán tener variaciones de acuerdo con las versiones comercializadas en Colombia. Pedidos e importaciones especiales pueden incrementar el valor final del(los) vehículo(s). KUALIT, y/o el fabricante se reservan la posibilidad de introducir cambios o modificaciones, las cuales serán comunicadas y actualizadas en www.kualit.co o en comunicado formal al comprador.

La garantía de los vehículos marca Sinotruk puede variar dependiendo del modelo y la aplicación, la garantía del tren motriz es de 36 meses o 300.000 km lo que suceda primero para aplicaciones de larga distancia, para los demás componentes remitase a la carta detallada de la garantía Sinotruk/Kualit.

Los valores del peso del chasis, corresponden al peso en vacío de chasis, sin combustible ni conductor y la capacidad de arrastre de la quinta rueda: corresponde a la capacidad de arrastre suministrada por el fabricante de la quinta rueda. Las imágenes son de referencia y corresponde a la versión con camarote C7H y es ilustrativa *Peso sujeto a configuración final del vehículo.



Cra. 43A No. 5A - 113 / Oficina 708
Edificio One Plaza / Medellín - Colombia



Kualitcol



Kualit



kualitcol



Autopista Medellín Km 6,7 costado norte
interior 4B / Tenjo - Cundinamarca



Teléfono: (604) 463 7047
Celular: (57+4) 315 678 9300



servicioalcliente@kualit.co



www.kualit.co