

HOWO CARGO 4x2



Imágenes de referencia



KUALIT
DISTRIBUIDOR SINOTRUK DIESEL



MODELO	HOWO T5G-280 MT	HOWO T5G-280 AMT
MOTOR		
MOTOR	SINOTRUK	SINOTRUK
REFERENCIA	MC07.28-50	MC07.28-50
POTENCIA (HP) @ RPM	280 Hp @ 2300	280 Hp @ 2300
TORQUE NM (LBFT) @ RPM	1088 NM (802 LBFT) @ 1200-1800 RPM	1088 NM (802 LBFT) @ 1200-1800 RPM
CILINDRAJE C.C.	6870	6870
SISTEMA DE INYECCIÓN	BOSCH COMMON RAIL	BOSCH COMMON RAIL
NIVEL DE EMISIONES	EURO V SCR	EURO V SCR

TRANSMISIÓN		
TRANSMISIÓN	SINOTRUK	SINOTRUK
REFERENCIA	HW15710	HW15710A
TIPO	MANUAL	MANUAL AUTOMATIZADA
NUMERO DE VELOCIDADES	10	10
RADIO PRIMERA VELOCIDAD 1a	14,28:1	14,28:1
RADIO ULTIMA VELOCIDAD 10a	1 : 1	1 : 1

EJES		
EJE MOTRIZ	SINOTRUK	SINOTRUK
MODELO	MCY11BGS	MCY11BGS
CAPACIDAD TOTAL EJE MOTRIZ LBS (KG)	24200 Lbs (11000 Kg)	24200 Lbs (11000 Kg)
RELACIÓN FINAL DE EJE	4,11:1	4,11:1
TIPO DE FRENO	TAMBOR	TAMBOR
EJE FRONTAL	SINOTRUK	SINOTRUK
MODELO	HF7	HF7
CAPACIDAD EJE LBS (KG)	15400 Lbs (7000 Kg)	15400 Lbs (7000 Kg)
DIRECCIÓN	ASISTIDA HIDRÁULICA BOSCH	ASISTIDA HIDRÁULICA BOSCH
TIPO DE FRENO	TAMBOR	TAMBOR

DESEMPEÑO		
RPM @ 80 KM/H	1680 RPM	1680 RPM
CAPACIDAD MÁXIMA DE ARRANQUE EN PENDIENTE	84%	84%
CAPACIDAD TÉCNICA HOMOLOGADA C2	17000 Kg	17000 Kg

FRENOS AUXILIARES		
FRENO DE MOTOR	EVb (ENGINE VALVE BRAKE)	EVb (ENGINE VALVE BRAKE)
FRENO DE AHOGO	SI	SI
POTENCIA FRENO EVb (KW)	200 KW	200 KW

FRENOS DE SERVICIO		
FABRICANTE	WABCO	WABCO
ABS (Antibloqueo de Frenos)	X	X
ASR (Antipatinado)	X	X
No. DE CANALES	4S4M	4S4M

SUSPENSIÓN		
SUSPENSIÓN DELANTERA	MUELLES + AMORTIGUADORES + BARRA ESTABILIZADORA	MUELLES + AMORTIGUADORES + BARRA ESTABILIZADORA
SUSPENSIÓN TRASERA	MECÁNICA MUELLES	MECÁNICA MUELLES
NUMERO DE MUELLES O BOMBONAS	9 + 8	9 + 8

MODELO	HOWO T5G-280 MT	HOWO T5G-280 AMT
PESOS Y DIMENSIONES		
PESO ESTIMADO DEL CHASIS	5700 Kg	5700 Kg
TANQUE DE COMBUSTIBLE	ALUMINIO	ALUMINIO
CAPACIDAD TANQUE DE COMBUSTIBLE	53 Gal	53 Gal
CAPACIDAD TANQUE DE ADBLUE	10 Gal	10 Gal
LARGO TOTAL (mm)	7600	7600
ANCHO (mm)	2496	2496
ALTO (mm)	3035	3035
DISTANCIA ENTRE EJES (mm)	5200	5200
LARGO CARROZABLE (mm)	6770	6770
RINES (Opcional Aluminio)	ACERO	ACERO
LLANTAS	295/80R22,5	295/80R22,5

EQUIPAMIENTO		
AIRE ACONDICIONADO	CON CONTROL ELECTRÓNICO	CON CONTROL ELECTRÓNICO
LUCEs FRONTALES HALOGENAS	SI	SI
EXPLORADORAS	SI	SI
LITERA	SI	SI
SUSPENSIÓN CABINA DE CUATRO PUNTOS	RESORTES + AMORTIGUADORES	RESORTES + AMORTIGUADORES
ELEVACIÓN CABINA	HIDRÁULICA	HIDRÁULICA
AIRE ACONDICIONADO ESTACIONARIO DOMETIC	OPCIONAL	OPCIONAL
ASIENTO CONDUCTOR	NEUMÁTICO	NEUMÁTICO
ASIENTO PASAJERO	ESTÁNDAR	ESTÁNDAR
CONTROL CRUCERO	SI	SI
BLOQUEO CENTRAL CON TELECOMANDO	SI	SI
ELEVACIONES ELÉCTRICAS	SI	SI
ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICOS CON DESEMPAÑADO	SI	SI
CERTIFICACIÓN DE PRUEBAS DE COLISIÓN	ECE R-29	ECE R-29
ANGULO DE APERTURA DE PUERTAS	90°	90°

Las características técnicas son ilustrativas y de referencia, no constituyen oferta comercial y fueron tomadas de la última actualización, las cuales pueden tener variaciones en cualquier momento. Las especificaciones definitivas del(los) vehículo(s) serán las que conozca y acepte el comprador en los documentos de compra del vehículo, incluyendo mas no limitándose a la factura y o contrato de compraventa. Así mismo, las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso, dependiendo su disponibilidad y podrán tener variaciones de acuerdo con las versiones comercializadas en Colombia. Pedidos e importaciones especiales pueden incrementar el valor final del(los) vehículo(s). KUALIT, y/o el fabricante se reservan la posibilidad de introducir cambios o modificaciones, las cuales serán comunicadas y actualizadas en www.kualit.co o en comunicado formal al comprador.

La garantía de los vehículos marca Sinotruk puede variar dependiendo del modelo y la aplicación, la garantía del tren motriz es de 24 meses o 150.000 km lo que suceda primero para aplicaciones de larga distancia, para los demás componentes remitase a la carta detallada de la garantía Sinotruk/Kualit.

Los valores del peso del chasis, corresponden al peso en vacío de chasis, sin combustible ni conductor y la capacidad de arrastre de la quinta rueda; corresponde a la capacidad de arrastre suministrada por el fabricante de la quinta rueda. Las imágenes son de referencia y corresponde a la versión con camarote HW-M y es ilustrativa *Peso sujeto a configuración final del vehículo.



Kualitool



Kualit



kualitool



Cra 43A No. 5A - 113
Oficina 707-708
Edificio One Plaza



Teléfono: 4637047
Celular: 3156789300



serviciocliente@kualit.co